

### SPECYFIKACJA

Przeznaczenie: do systemów telefonii komórkowej LTE, UMTS, HSPA+, pracujących w paśmie 1,8-2,2 GHz



- Antena typu helical, to nowoczesna kompaktowa konstrukcja, o dużym zysku i kierunkowość, przy szerokim paśmie przenoszony częstotliwości.
- Szczelna oraz solidna obudowa, odporna na skrajne warunki atmosferyczne, gwarantuje długą i niezawodną pracę.
- Uchwyt mocujący, pozwala na duży zakres średnic zastosowanych masztów.
- Uchwyt mocujący, pozwala pochylić antenę 50 stopni w płaszczyźnie pionowej, parametr istotny w terenie górzystym.
- Zastosowano wysokiej jakości materiały - miedź, aluminium, stal ocynkowana, tworzywa sztuczne modyfikowane.

ELECTRICAL	
MODEL	H4G MIMO
Frequency range	1800-2200 MHz
Gain max.	2 x 15 dBi
Polarization	Circular
VSWR max.	1,4
Angle of half power	30 deg.
Front to Back [dB]	20 dBi
Power max.	50W
Impedance nominal	50 Ohm

MECHANICAL	
Typical cable length	2 x ( 0.2, 5, 10, 15, 20 )
Connector	SMA / N
Weight	0,7 kg
Antena dimension	45x12x22 cm
Mounting diamer max.	43 mm

### CHARAKTERYSTYKA WIĄZKI PROMIENIOWANIA

